



NPR85 - P 65 Série Bleu

WYMIARY i MASY		P 65 H	P 65 K
Rozstaw osi	X	3395	3845
D min.	Dmin	650	
Długość całkowita	K	6090	6735
Zwis przedni	A	1110	
Długość zabudowy (min/max) ⁽¹⁾	W	4325/4610	4975/5265
Zwis tylny	Y	1580	1780
Wysokość ramy (bez obciążenia)	T	800	800
Wysokość podwozia z kabiną	H	2250	
Szerokość podwozia	L	1990	
Szerokość kabiny ⁽²⁾	L1	2040	
Szerokość zabudowy ⁽³⁾	C	2345	
Szerokość ramy	I	750	
Rozstaw kół przednich	C1	1680	
Rozstaw kół tylnych	C2	1525	
Masa podwozia z kabiną ⁽⁴⁾		2515	2545
Nacisk na oś przód/tył		1670/845	1660/885
Masa całkowita		6500	
Dopuszczalny maks. nacisk na oś przód/tył		3100/4600	
Maksymalny ciężar przyczepy		3500	

⁽¹⁾ długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś

⁽²⁾ nie uwzględnia kierunkowskazów oraz lusterek bocznych

⁽³⁾ opcjonalne szerokości uchwytów lusterek bocznych: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2500

⁽⁴⁾ podana waga uwzględnia skrzynkę na narzędzia, koło zapasowe, pełen zbiornik paliwa, kierowcę. Waga pojazdu w pełni wyposażonego wynosi dla rozstawu H: 2599 Kg (1735/864); K: 2629 Kg (1725/904). With NEES +35 Kg (25/10)

Rozstaw osi (mm) H 3395 - K 3845
LISTOPAD 2015

Wersja oraz wyposażenie:	NEES 2 - Zautomatyzowana		
Wyposażenie standardowe:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD (filtr cząstek stałych) • SCR z Ad-Blue® • MID – wyświetlacz multi informacyjny • Hamulec wydechowy • Immobiliser • Podgrzewane I elektryczne lusterka • Sygnalizacja biegu wstecznego • Regulowana kierownica • Elektrycznie sterowane szyby • Amortyzacja fotela • Radio CD/USB-MP3 • Poziomowanie świateł • Światła do jazdy dziennej • Centralny zamek z pilotem • Ogranicznik prędkości (90km/h) 		
Opcje:	Klimatyzacja		
Silnik:	ISUZU 4JJ1E6N Diesel, 4 cylindry 16-zaworów, common rail (bezpośredni wtrysk paliwa) intercooler ,turbosprężarka o zmiennej geometrii. Pojemność: 2999 cm ³ Moc maksymalna: 110kW (150 KM) przy 2800 rpm Maks. moment obrotowy: 375 Nm przy 1600 - 2800 rpm Norma emisji: Euro VI		
Systemy bezpieczeństwa:	ABS, ESC, ASR, LDWS (System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu), Airbag kierowcy. Airbag pasażera		
Zbiorniki:	Paliwo	90 l	Ad-Blue® 16 l
Skrzynia biegów:	6-cio biegowa MYY6S 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759 Bieg wsteczny: 5.068; Przełożenie główne: 4.556 (41/9)		
Rodzaj skrzyni biegów:	Manualna	NEES 2 - Zautomatyzowana	
Sprzęgło:	Pojedyńcze, samonastawne	Hydrokinetyczne	
Wymiary ramy:	Szerokość: 70 mm, wysokość: 214 mm, grubość profilu 5 mm		
Liczba miejsc:	3		
Osie:	2 osie z napędem na oś tylną		
Opony:	215/75 R17,5C		
Układ hamulcowy:	Przednie I tylne hamulce tarczowe wentylowane. Hamulec ręczny na wał napędowy. System hamulcowy podciśnieniowy z podwójnym obwodem.Power assist brake.		
Zawieszenie:	Przednie I tylne: Szttywne z pół-eliptycznymi resorami piórowymi. Amortyzatory: Hydrauliczne, teleskopowe. Dodatkowo stabilizator.		
Układ elektryczny:	24 V, Alternator 90A, Akumulatory 2 x 70 Ah		