



€ 35.298 bez VAT

M 27 Large		M 27 Large F	M 27 Large H
<b>Rozstaw osi</b>	F	<b>2800</b>	<b>3395</b>
Długość podwozia	OAL	5235	6085
Długość nadwozia min <sup>(1)</sup>	W	3415 <sup>(7)</sup>	4265 <sup>(7)</sup>
Długość nadwozia maks. <sup>(1)</sup>	W	3785 <sup>(7)</sup>	4635 <sup>(7)</sup>
Zwis tylny	ROH	1330	1580
Wysokość ramy (bez obciążenia)	EH	ND	ND
Wysokość kabiny (bez obciążenia)	OH		2270
Szerokość podwozia	BW		ND
Szerokość kabiny <sup>(2)</sup>	OW		2040
Szerokość nadwozia <sup>(3)</sup>	6,1		2345
Odl min. osi przednia-zabudowa	D min		710 <sup>(8)</sup>
Zwis przedni	FOH		1110
Szerokość ramy	LaC		750
Rozstaw kół przednich	AW		1680
Rozstaw kół tylnych	CW		1525
Prześwit minimalny	HH		ND
Średnica zawracania <sup>(4)</sup>	Dia	ND	ND
<b>MASY (kg)</b>			
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy <sup>(6)</sup>		ND	ND
Nacisk na oś przednią/tylną bez obciążenia		ND	ND
Minimalna masa pojazdu skompletowanego			2585
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)			3500
Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną			2100 / 2435
DMC przyczepy hamowana/niehamowana			3500 / 750

- Podane długości dotyczą pojazdu z równomiernie rozłożonym ładunkiem w warunkach do maksymalnego obciążenia na oś bez modyfikacji podwozia (aby uzyskać informacje na temat wymiarów po modyfikacjach podwozia, kontaktować się z działem technicznym)
- Bez uwzględniania kierunkowskazów oraz lusterek wstecznych
- Szerokości możliwe przy opcjonalnych wysięgnikach lusterek: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Średnica zawracania od krawężnika do krawężnika
- Modyfikowany rozstaw osi
- Masa uwzględnia pełne zbiorniki paliwa i AdBlue, koło zapasowe oraz wagę kierowcy 75 kg NEES II + 35 kg
- NEES II + 60 mm.
- NEES II 650.

# M 27 Large - Rozstaw osi (mm) F 2800 - H 3395

LIPIEC 2022

<b>Opcje</b>	NEES 2 (tylko Rozstaw osi H)	€ 1.329
--------------	------------------------------	---------

<b>Wyposażenie standardowe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• Wyświetlacz wielofunkcyjny MID</li><li>• Hamulec wydechowy</li><li>• Sygnalizacja biegu wstecznego</li><li>• Osłona przeciwsłoneczna (Kierowca)</li><li>• Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne</li><li>• Centralny zamek z pilotem</li><li>• Amortyzacja fotela kierowcy</li><li>• Elektrycznie sterowane szyby</li><li>• Światła do jazdy dziennej</li><li>• Światła przednie LED</li><li>• Automatyczne światła przednie</li><li>• Poziomowanie świateł</li><li>• Ostrzeganie o braku właściwego zabezpieczenia kabiny przed podniesieniem</li><li>• Immobilizer</li><li>• Światła przeciwmgielne (przód/tył)</li><li>• Radio DAB+ z USB</li><li>• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa</li><li>• Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy</li></ul>
--------------------------------	---

<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	. Klimatyzacja	€ 1.200
------------------------------	----------------	---------

<b>Silnik</b>	<b>ISUZU 4JZ1E6N Silnik wysokoprężny, 4 cylindry, 16 zaworów.</b> Common Rail z wtryskiem bezpośrednim DENSO i-Art. Doładowanie sprężarką VGS sterowaną elektronicznie, intercooler, zmienne fazy rozrządu zaworów wydechowych. POJEMNOŚĆ 2999 cm <sup>3</sup> MOC 110kW (150 KM) przy 2800 obr./min. MAX. MOMENT OBROTOWY 375 Nm w zakresie 1280 – 2800 obr./min. POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.
---------------	---

<b>Systemy bezpieczeństwa</b>	ABS z BAS (Asystent układu hamulcowego) <b>ESC (Elektroniczna stabilizacja toru jazdy) z ASR</b> SRS poduszka powietrzna kierowcy
-------------------------------	---

<b>Zbiorniki</b>	<b>90 L</b>	<b>14 L Ad-Blue®</b>
------------------	-------------	----------------------

<b>Skrzynia biegów i przełożenia</b>	5 biegów MYY5T – 5.315 – 3.053 - 1.665 - 1.000 - 0.721; Bieg wsteczny 5.068; Przełożenie przekładni głównej 4.100 (41/10)
--------------------------------------	---

<b>Typ skrzyni biegów</b>	<b>Manualna</b>	NEES 2
---------------------------	-----------------	--------

<b>Profil ramy</b>	Szerokość 70 mm, Wysokość 214 mm, Grubość 5 mm
--------------------	--

<b>Ilość miejsc</b>	3
---------------------	---

<b>Osie</b>	2 z których tylna jest napędowa z kołami w układzie bliźniaczym
-------------	--

<b>Opony</b>	Przód 215/75 R16C pojedyncze. Tył 215/75 R16C podwójne.
--------------	--

<b>Hamulce</b>	Przód i tył: tarcze wentylowane. System hydrauliczny ze wspomaganie podciśnieniowym i ABS spełniający normy EEC, niezależny dla każdej osi, dwuobwodowy, mechaniczny hamulec ręczny na wale napędowym za skrzynią biegów. Przód: 293X40 mm wentylowane, Tył: 293X40 mm wentylowane
----------------	--

<b>Zawieszenie</b>	Przód i tył: resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krańcowymi; hydrauliczne amortyzatory teleskopowe podwójnego działania. Stabilizator przedni i tylny.
--------------------	--

<b>Układ elektryczny</b>	Napięcie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 70 Ah
--------------------------	--

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane muszą być potwierdzone certyfikatem homologacji typu.