



NMR85 - M 55 Série Bleu

WYMIARY i MASY		M 55 F	M 55 H
Rozstaw osi	X	2750	3350
D min.	Dmin	650	
Długość całkowita	K	5295	6020
Zwis przedni	A	1110	
Długość zabudowy (min/max) ⁽¹⁾	W	3535/3866	4255/4485
Zwis tylny	Y	1435	1555
Wysokość ramy (bez obciążenia)	T	740	735
Wysokość podwozia z kabiną	H	2150	2160
Szerokość podwozia	L	1865	
Szerokość kabiny ⁽²⁾	L1	1815	
Szerokość zabudowy ⁽³⁾	C	2120	
Szerokość ramy	I	700	
Rozstaw kół przednich	C1	1475	
Rozstaw kół tylnych	C2	1425	
Masa podwozia z kabiną ⁽⁴⁾		2235	2280
Nacisk na oś przód/tył		1555/680	1560/720
Masa całkowita		5500	
Dopuszczalny maks. nacisk na oś przód/tył		2100/3980	
Maksymalny ciężar przyczepy		3500	

⁽¹⁾ długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś

⁽²⁾ nie uwzględnia kierunkowskazów oraz lusterek bocznych

⁽³⁾ opcjonalne szerokości uchwytów lusterek bocznych: 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

⁽⁴⁾ podana waga uwzględnia skrzynkę na narzędzia, koło zapasowe, pełen zbiornik paliwa, kierowcę. Waga pojazdu w pełni wyposażonego wynosi dla rozstawu F: 2302 Kg (1606/696); H: 2347 Kg (1615/732). With NEES +35 Kg (25/10)

Rozstaw osi (mm) F 2750 - H 3350

LISTOPAD 2015

Wersja oraz wyposażenie:	NEES 2 - Zautomatyzowana Kierownica po prawej stronie dla F (po uprzednim złożeniu wniosku o dostępność)		
Wyposażenie standardowe:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD (filtr cząstek stałych) • SCR z Ad-Blue® • MID – wyświetlacz multi informacyjny • Hamulec wydechowy • Podgrzewane i elektryczne lusterka • Sygnalizacja biegu wstecznego • Immobiliser • Regulowana kierownica • Elektrycznie sterowane szyby • Amortyzacja fotela • Radio CD/USB-MP3 • Poziomowanie świateł • Światła do jazdy dziennej • Centralny zamek z pilotem • Ogranicznik prędkości (90km/h) 		
Opcje:	Klimatyzacja		
Silnik:	ISUZU 4JJ1E6N Diesel, 4 cylindry 16-zaworów, common rail (bezpośredni wtrysk paliwa), intercooler ,turbosprężarka o zmiennej geometrii. Pojemność: 2999 cm ³ Moc maksymalna: 110kW (150 KM) przy 2800 rpm Maks. moment obrotowy: 375 Nm przy 1600 - 2800 rpm Norma emisji: Euro VI		
Systemy bezpieczeństwa:	ABS, ESC, ASR, LDWS (System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu). Airbag kierowcy		
Zbiorniki:	Paliwo	93 l	Ad-Blue® 16 l
Skrzynia biegów:	5-cio biegowa MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721 Bieg wsteczny: 5.068; Przełożenie główne: 4.300 (43/10)		
Rodzaj skrzyni biegów:	Manualna	NEES 2 - Zautomatyzowana	
Sprzęgło:	Pojedyńcze, samonastawne	Hydrokinetyczne	
Wymiary ramy:	Szerokość: 65 mm, wysokość: 180 mm, grubość profilu 4 mm		
Liczba miejsc:	3		
Osie:	2 osie z napędem na oś tylną		
Opony:	205/75 R16C		
Układ hamulcowy:	Przednie i tylne hamulce tarczowe wentylowane. Hamulec ręczny na wał napędowy. System hamulcowy podciśnieniowy z podwójnym obwodem.		
Zawieszenie:	Przednie i tylne: Szttywne z pół-eliptycznymi resorami piórowymi. Amortyzatory: Hydrauliczne, teleskopowe. Dodatkowo stabilizator osi przedniej.		
Układ elektryczny:	24 V, Alternator 90A, Akumulatory 2 x 70 Ah		